

PFLEGEANLEITUNG



Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben. Für eine dauerhafte Standfestigkeit und eine schöne Oberfläche beachten Sie bitte nachfolgende Punkte:

Raumklima

Massivholz ist hygroskopisch, d.h. es passt sich fortwährend der Umgebungsfeuchte an. An schwülen Sommertagen mit Gewitterneigung ist die Luftfeuchtigkeit besonders hoch, während im Winter in extrem kalten, sonnigen Phasen sehr trockene Luft vorherrscht. Zentralheizungen, insbesondere Fußbodenheizung verstärken diese Gegebenheit. Gerade zu trockene Luft kann zu Rißbildung in der Holzoberfläche führen und auch die Standsicherheit beeinträchtigen.

Sorgen Sie bitte für ein ausgewogenes Raumklima zu allen Jahreszeiten und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Ideale relative Luftfeuchtigkeit: 50 – 60 % bei Temperaturen zwischen +16°C und +24°C.

Folgende Werte müssen in jedem Fall eingehalten werden:

Luftfeuchtigkeit:	minimum	40 %	maximum	65 %
Temperatur:	minimum	+5° C	maximum	+25 °C

Wir empfehlen Ihnen einen Thermo-Hygrometer zu installieren, um gegebenenfalls durch Lüftung, Regelung der Heizung oder im Winter auch durch **Luftbefeuchtung** für ein angemessenes Klima zu sorgen.

Das Klima, in dem sich Ihre Treppe wohlfühlt, kommt vor allem auch Ihnen und Ihrer Gesundheit zugute.

Reinigung + Pflege

Die Treppe ist mit „KUNOS-Naturöl-Siegel“ von LIVOS behandelt. Dementsprechend sind die Reinigungs- und Pflegemittel in Ihrem Pflegeset abgestimmt.

Reinigung: „TRENA-Neutralreiniger Nr 556“ ins Wischwasser und „nebelfeucht“ wischen – also keinesfalls darf Wasser stehenbleiben bzw. nass gewischt werden.

Wischpflege: Bei jeder 4-5 Reinigung „GLANOS Pflegeemulsion Nr. 559“ ins Wischwasser. Diese Emulsion hinterlässt einen dünnen Wachsfilm nach dem Wischen.

Auffrischen: Mit „BIVOS – Öl-Wachs Nr 375“ können Sie Ihre Treppe auffrischen. Nach dem Wischen mit TRENA-Neutralreiniger abtrocknen und mit einem Ballentuch (Baumwolle) hauchdünn auftragen, ähnlich wie Sie es von Möbelpolitur her kennen.

Beschädigung: Bei tiefen Kratzern, Macken oder sonstigen starken Beschädigungen oder Verschmutzungen die Stellen abschleifen (in Holzfaserrichtung, Endschliff Korn 150-180) und mit „KUNOS-Naturöl-Siegel Nr 244-002“ neu ölen. Öl satt auftragen und nach kurzer Einwirkzeit (ca 10 Min) **den Überschuß mit einem Baumwollappen gleichmäßig abnehmen.** Über Nacht trocknen lassen.

KEINE handelsüblichen Putz- oder gar Scheuermittel KEINE Neutralseife und KEINE Microfasertücher verwenden !

Alle Pflegemittel bekommen Sie bei einem Fachhändler, der LIVOS-Produkte führt. Adressen finden Sie unter www.livos.de. Oder Sie bestellen direkt bei uns.

Edelstahlgeländer

Für Edelstahl gibt es einen „Edelstahl Reiniger“ sowie „Edelstahl-Pflegeöl“. Dieses bekommen Sie in jedem Haushaltswarengeschäft. Bitte achten Sie darauf, das nichts auf die Treppe gerät.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Treppe.